

MAILLA ELECTROSOLDADA

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

- **EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA:** Contamos con años de experiencia en la industria, respaldados por un historial comprobado de proyectos exitosos.
- **CALIDAD SUPERIOR:** Nos comprometemos a ofrecer productos y servicios de la más alta calidad, garantizando la satisfacción del cliente en cada etapa del proceso.
- **PROFESIONALISMO:** Nuestro equipo está formado por profesionales altamente capacitados y comprometidos, listos para abordar cualquier desafío con integridad y dedicación.

NUESTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES



MAILLA ELECTROSOLDADA:

• Malla Estándar

Malla electrosoldada de fabricación común en presentación panel, y de designación técnica XX y XY de acuerdo con la dirección del refuerzo principal.

MEDIDAS

Transversal

Longitudinal

2,35m

6m

📄 INFORMACIÓN TÉCNICA | PAG 2.

• Malla Especial

Malla electrosoldada de fabricación especificada por el cliente.

VARIACIONES:

Diametros del grafil

Separaciones

Medidas

Salientes Longitudinales

Salientes Transversales

+170 **+100**
PROYECTOS CLIENTES

• Malla Super Especial

Malla electrosoldada de fabricación especificada por el cliente; y las unidades ordenadas son inferiores a 10.

Separaciones

Transversales

Longitudinales

10x10 cm

Menores a 1 cm

MEDIDAS



Resolución 0277-2015
Alambre de acero grafilado
y mallas electrosoldadas.
Certificado acreditado por
ANSI-0677

☎ +57 (305) 466-6893

🌐 www.acerosyfiguradosjm.com

✉ gerencia@acerosyfiguradosjm.com

📍 Cra 24 # 22B-54 Bogotá D.C - Colombia

MAILLA ELECTROSOLDADA



MAILLA ELECTROSOLDADA:

• Malla Estándar:

① INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO		LONGITUD		SEPARACIÓN		N° GRAFILES X MALLA		LONGITUD DE LOS PELOS.		PESO.	UND X PAQ.
	LONG mm.	TRANS mm.	LONG mm.	TRANS mm.	LONG mm.	TRANS mm.	LONG unidad.	TRANS unidad.	LONG mm.	TRANS mm.		
XX-050	4	4	600	235	25	25	10	24	125	50	11,5	50
XX-063	4	4	600	235	20	20	12	30	100	75	14,1	50
XX-084	4	4	600	235	15	15	16	40	75	50	18,8	50
XX-106	4,5	4,5	600	235	15	15	16	40	75	50	23,8	50
XX-131	5	5	600	235	15	15	16	40	75	50	29,3	50
XX-159	5,5	5,5	600	235	15	15	16	40	75	50	35,5	50
XX-188	6	6	600	235	15	15	16	40	75	50	42,2	35
XX-221	6,5	6,5	600	235	15	15	16	40	75	50	49,6	35
XX-257	7	7	600	235	15	15	16	40	75	50	57,4	30
XX-295	7,5	7,5	600	235	15	15	16	40	75	50	65,9	25
XX-335	8	8	600	235	15	15	16	40	75	50	75,1	20
XX-378	8,5	8,5	600	235	15	15	16	40	75	50	84,7	20
XY-050	4	4	600	235	25	35	10	17	125	50	10,1	50
XY-084	4	4	600	235	15	25	16	24	125	50	15,1	50
XY-106	4,5	4	600	235	15	25	16	24	125	50	17,6	50
XY-131	5	4	600	235	15	25	16	24	125	50	20,4	50
XY-158	5,5	4	600	235	15	25	16	24	125	50	23,5	50
XY-221	6,5	4	600	235	15	25	16	24	125	50	30,6	40
XY-257	7	5	600	235	15	25	16	24	125	50	37,7	30
XY-335	8	5	600	235	15	25	16	24	125	50	46,6	25
XY-378	8,5	5	600	235	15	25	16	24	125	50	51,5	20

¡PERMÍTANOS SER PARTE DE SU
PRÓXIMO PROYECTO
 Y DESCUBRA LA DIFERENCIA QUE PODEMOS HACER JUNTOS!



Resolución 0277-2015
 Alambre de acero grafilado
 y mallas electrosoldadas.
 Certificado acreditado por
 ANSI-0677

+57 (305) 466-6893

www.acerosyfiguradosjm.com

gerencia@acerosyfiguradosjm.com

Cra 24 # 22B-54 Bogotá D.C - Colombia